

Tronçonneuse d'élagage à perche 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

DUA300Z

30 cm (Produit seul)

Élaguer sans grimper

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement) (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Ecrou captif : empêche la perte des écrous Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 L
Protection de la batterie	✓
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	6,1 - 6,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	2238 x 155 x 191 mm
BL Motor	✓
Tension LXT	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381723312

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

165245-8

Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8",



419288-5

Couvercle de protection de la chaîne



782023-7

Clé 13 -16

