

Taille-haie 18 V Li-Ion 3

DUH502SF

Ah 50 cm (1 batterie)

Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues La forme de la lame permet de couper proprement les branches 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min ⁻¹
Capacité de coupe maximale	21.5 mm
Longueur de la lame	500 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1016 x 225 x 192 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue
- Variateur de vitesse
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381874731

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ PRODUITS DE SÉRIE

197599-5 (2x)
Batterie lxt® 3,0 ah



194533-6
Chargeur de batterie LXT®



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

459120-1
Couvre-lame 500 RND

