

**LT1 NS92**

ÉJECTION LATÉRALE



MOTORSÉ PAR  
**Cub Cadet®**



Visuel non contractuel



TRAIN AVANT  
PIVOTANT



PLATEFORME DÉGAGÉE



SIÈGE AJUSTABLE



CAPOT MONOBLOC  
PIVOTANT



RAYON DE BRAQUAGE  
COURT

Moteur	Cub Cadet OHV
Type et cylindrée	Monocylindre, 439 cm <sup>3</sup>
Transmission	Transmatic 7 vitesses
Bac (capacité) (l)	En option
Nbre de hauteurs de coupe	5
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	92 cm / 30-95 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Non / Inclus
Poids net (kg)	151

## FORCE SERIES

LT1 NS92

ÉJECTION LATÉRALE

FORCE SERIES

# CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

	LT1 NS92
Type de moteur	Cub Cadet OHV
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	439
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	8,3 / 2.800
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	3,8
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

## TRANSMISSION

Transmission	Tranmatic 7V Av/Arr.
--------------	----------------------

## SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac	En option (19A30045OEM), 200l
Levier sur bac / hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

## ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	46

## SYSTÈME DE COUPE

Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 4000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe (cm)	92
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Levier de commande manuel
Hauteurs de coupe	5
Buse de lavage/ kit mulching	Non /Inclus

## DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	170 / 107 / 100
Poids net (kg)	150

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

**VOLANT CONFORT**  
**CHÂSSIS EN ACIER**